



Технические параметры		HT130W	
Двигатель		Сфера деятельности	
Модель двигателя	YUCHAI YC4FA85-T300	Максимальный радиус выемки	7000mm
Мощность двигателя	62.5KW/2200rpm	Максимальная высота разгрузки	6180mm
Вес		Ковш	
Вес всей машины	9800kg	Вместимость ковша	0.40m³

Размер машины			HT130W
Описание	Единицы измерения	Размер	
A. Общая длина при перевозке	mm	6600	
B. Общая высота при перевозке	mm	2900	
C. Ширина всей машины	mm	2340	
D. радиус вращения хвостовой части	mm	1890	
E. Колесо	mm	1795	
F. Колесная база	mm	2620	
G. Длина стрелы	mm	4000	
H. Длина ковша	mm	2000	
I. Размер грунтовой плиты	mm	2300*550	
J. Высота подъёма / опоры	mm	450/110	
K. Минимальный зазор	mm	270	
L. зазор между противовесом и землей	mm	1130	

Сфера деятельности		HT130W
Описание	Единицы измерения	Размер
a . Максимальный радиус выемки	mm	7000
b . Максимальная высота выемки	mm	8300
c . Максимальная глубина раскопок	mm	3600
d . Максимальная высота разгрузки	mm	6180
e . Минимальный радиус вращения	mm	1890
f . Вместимость ковша	m³	0.40
g . Давление в гидравлической системе	Mpa	28
h . расход в гидравлической системе	L/min	180
i . экскавационная сила ковша	Kn	58
j . рычажная сила ковша	Kn	39.5
k . Емкость топливного бака	L	125
l . Емкость гидравлического бака	L	130
m. Уклон подъема	%	≥60
n . Скорость вращения экскаватора	r/min	13-14
o . Скорость ходьбы	Km/h	30
p . Режим торможения	Четырехколесныйтормоз	
q . Режим переключения передач	Автоблокировкаполностьюгидравлическойсистемы	



HT130W Колесный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司

SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996
Горячая линия глобального обслуживания: 400-106-0619
Корпоративный почтовый ящик(E-mail): ht@ht1996.cn
Международная торговля: 86-534-7452888
Официальный сайт: www.ht1996.cn
Адрес компании: Shandong Dezhou (Yucheng) National High tech Development Zone Diamond Industrial Park



(Официальный сайт)



(Микрофон Public)



(Дрожь)

Изображения в этом томе предназначены только для справочных целей в натуральном выражении и компания Diamond heavy industry обладает полномочиями по модернизации и окончательному толкованию оборудования.

Колесный экскаватор




Фотовыставка




Экскаватор HT130W представляет собой полностью гидравлический колесный экскаватор нового поколения, независимо разработанный компанией Diamond Heavy Industries, который соответствует национальным стандартам выбросов и использует стандартный электрофорный двигатель высокой мощности и низкого расхода топлива, обеспечивающий мощный запас мощности и мощности всей машины; Высокоэффективная гидравлическая система точно соответствует коробке моста, обеспечивая случайное переключение рабочего и ходового состояния; Вся гидравлическая система соответствует чувствительной к нагрузке системе, имеет характеристики « координации действий, высокой надежности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время в соответствии с потребностями клиентов может обеспечить конфигурацию по индивидуальным требованиям, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.

Удобное обслуживание: дизайн открытого покрытия



Множество приспособлений на выбор.



Преимущества многочисленны

Удобно.

- Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
- Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

Настройка

- стандартных электрофорных двигателя страны,использование новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность.
- Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

Умный

- Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

Кинетическая энергия

- Полный привод, с высоким и низким классом, с высокой скоростью ходьбы, может обеспечить быстрый переход.
- Высокая мощность, так что весь автомобиль обладает гибкой способностью к преодолению трудностей, чтобы обеспечить сильную внедорожную производительность.