Технические параметры HT215W Двигатель Сфера деятельности Молель пвигателя Сцитріпь 6ВТА5 9-С180-ІІ Максимальный палиус выемки 9895ми

 Модель двигателя Мощность двигателя
 Cummins 6BTA5.9-C180-II Максимальный радиус выемки Максимальная высота разгрузки
 9895мм 7000мм

 Вес
 Ковш


 Вес всей машины
 21680кг
 Вместимость ковша
 1.0м³


т азглер глашины	11121014
Размер машины	HT215W


Описание	Единица	Ценность
А. Общая длина при перевозке	ММ	9675
В. Общая высота при перевозке	ММ	3210
С. Ширина всей машины	ММ	2490
D. радиус вращения хвостовой части	ММ	2945
Е. Колесо	ММ	1900
F . Колесная база	ММ	2855
G . Длина стрелы	ММ	5700
Н. Длина ковша	ММ	2900
I . Размер грунтовой плиты	ММ	2470*740
J . Высота подъёма / опоры	ММ	400/120
К. Минимальный зазор	ММ	325
L · зазор между противовесом и землей	ММ	1245

Сфера деятельности	HT215W
--------------------	--------

Описание	Единица	Ценность	
а . Максимальный радиус выемки	MM	9895	
b . Максимальная высота выемки	ММ	10000	
с . Максимальная глубина раскопок	ММ	6437	
d . Максимальная высота разгрузки	ММ	7000	
е . Минимальный радиус вращения	ММ	3345	
f . Вместимость ковша	M ³	1.0	
g . Давление в гидравлической системе	МПа	32	
h . расход в гидравлической системе	л/мин	2*239	
і . экскавационная сила ковша	кH	152.1	
ј . рычажная сила ковша	кH	119.5	
k _. Емкость топливного бака	л	350	
l _. Емкость гидравлического бака	Л	215	
т. Уклон подъема	процент	≥60	
n . Скорость вращения экскаватора	об/мин	11.5	
о . Скорость ходьбы	км/ч	30	
р . Режим торможения	Четырехкол	есныйтормоз	
q . Режим переключения передач	Автоблокировкаполносты	Автоблокировкаполностьюгидравлическойсистемы	









HT215W Колесный экскаватор

山东帝盟重工机械有限公司 SHANDONG DIAMOND HEAVY INDUSTRY Co., Ltd

Глобальная горячая линия продаж: 400-106-1996 Корпоративный почтовый ящик(E-mail): dm@sddmzg.com Международная торговля: 86-534-7452888

Официальный сайт: www.hengte.cc

Адрес компании: National High-tech Industrial Development Zone, Yucheng City, Dezhou City, Shandong Province, China.







т) (д



HEROTE



Колесный экскаватор











Экскаватор HT215W представляет собой полностью гидравлический колесный экскаватор нового поколения, независимо разработанный компанией Diamond Heavy Industries, который соответствует национальным стандартам выбросов и использует стандартный электрофорный двигатель высокой мощности и низкого расхода топлива, обеспечивающий мощный запас мощности и мощности всей машины; Высокоэффективная гидравлическая система точно соответствует коробке моста, обеспечивая случайное переключение рабочего и ходового состояния; Вся гидравлическая система соответствует чувствительной к нагрузке системе, имеет характеристики « координации действий, высокой надежности, безопасности и охраны окружающей среды, комфорта и удобства», в то же время в соответствии с потребностями клиентов может обеспечить конфигурацию по индивидуальным требованиям, может адаптироваться к потребностям разных стран и клиентов.

Удобное обслуживание: дизайн открытого покрытия









Фотовыставка













Множество приспособлений на выбор.

























Преимущества многочисленны

Удобно.

Просторная и удобная кабина, обеспечивающая широкий кругозор.
 Новые эргономичные подвесные сиденья, которые повышают комфорт работы водителя.

Настройка

- стандартных электрофорных двигателя страны,использование
- новых разработок и технологий экономии топлива, мощная мощность. Оригинальная основная гидравлическая система бренда идеально соответствует двигателю, точно обеспечивает поток, повышает эффективность работы.

Умный

 Использование интеллектуальных транспортных компьютеров, с функциями анализа и хранения больших данных, своевременными предупреждениями.

Кинетическая энергия

- Полный привод, с высоким и низким классом, с высокой скоростью ходьбы, может обеспечить быстрый переход.
- Высокая мощность, так что весь автомобиль обладает гибкой способностью к преодолению трудностей, чтобы обеспечить сильную внедорожную производительность.